

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr 2/2025

1. Statybinio gaminio prekybinis pavadinimas:

Profiliuoti lakštai HANBUD

2. Statybinio gaminio tipo ženklavimas:

Gaminamų plieno lakštų tipai:

- Lygi skarda
- Trapeciniai lakštai T3
- Trapeciniai lakštai T7
- Trapeciniai lakštai C14
- Trapeciniai lakštai T14R
- Trapeciniai lakštai T14R Classic
- Trapeciniai lakštai T18N
- Trapeciniai lakštai T18E
- Trapeciniai lakštai T18S
- Trapeciniai lakštai T35
- Trapeciniai lakštai T35R
- Trapeciniai lakštai T55
- Klasikinės dangos imitacija THR23
- Plieno čerpė Argilla
- Plieno čerpė Claro
- Plieno čerpė Malta
- Plieno čerpė Vena 3D
- Modulinė plieno čerpė Moderno
- Modulinė plieno čerpė E-modular
- Modulinė plieno čerpė Retto
- Modulinė plieno čerpė Vena Modular
- Klasikinė stogo/sienų danga PHR 355
- Klasikinė stogo/sienų danga PHR 560

3. Numatytas naudojimas arba panaudojimas:

Savilaikės vidaus ir išorės sienų ir lubų apdailos ir stogo dangos.

4. Gamintojo pavadinimas ir būstinė adresas bei gaminio gamintojo vieta:

HANBUD Sp. z o.o.

ul. Brańska 153, 17-100 Bielsk Podlaski

Tel. +48 85 730 94 08

Mob: +48 607 357 735

5. Eksploatacinių savybių pastovumo nacionalinė vertinimo ir tikrinimo sistema

3

6a. Darnusis standartas:

EN 14782:2006 „Savilaikės metalinės plokštės stogo dangai, išorinei ir vidinei apkalai. Gaminio savybės ir reikalavimai“

Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os):

Pastatų tyrimų institutas - notifikuotoji įstaiga nr 1488

8. Deklaruotos eksploatacinės savybės:

Statybos gaminio esminės savybės deklaruojamai naudojimui paskirčiai ar paskirtims	Deklaruotos eksploatacinės savybės
Bendros savybės:	
Nelaidumas vandeniui	atitinka
Matmenų keitimas	$12 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$

Statybos gaminio esminės savybės deklaruojamai naudojimo paskirčiai ar paskirtims		Deklaruotos eksploatacinės savybės
Pavojingų medžiagų išsiskyrimas		NPD
Reakcija į ugnį		Žiūreti lentelę Nr 1
Patvarumas:		
Storis		0,4 – 3,0 mm
Metalo rūšis		DX51
Apsauginės dangos tipas		Žiūreti lentelę nr 1
Stogo dangai būdingos savybės:		
Mechaninis stiprumas, kai skirtumas yra mažesnis arba lygus 400 mm		atitinka
Mechaninis stiprumas, kai skirtumas yra didesnis nei 400 mm		Žiūreti lentelę nr 1
Išorinės ugnies poveikis		Žiūreti lentelę nr 1

Lentelė nr 1

Reakcija į ugnį	Padengimai: DX51 + Z, DX51 + AZ, DX51 + SP25			Padengimai: DX51 + SP35, DX51+ SP45, DX51+SP55, DX51 + SP80			
	A1			A2			
Stogo atsparumas išorinei ugniai	Stogo profilis			Fasado profilis			
	BROOF (t1)			Netaikoma			
Atsparumas koncentruotai jėgai	Stogo profilis						
	Lakšto storis [mm]	Skirtumas [mm]					
		T7	T18N	T18 E	T35	T55	
	0,4	NPD	620	700	1 100	3 550	
	0,45		700	800	1 250	4 000	
	0,5		780	890	1 390	4 440	
	0,6		940	1 050	1 660	5 330	
	0,7		1 090	1 250	1 940	6 220	
	0,75		1 170	1 330	2 080	6 660	
	0,8		-	-	2 200	7 110	
	0,9		-	-	2 500	8 000	
	1		-	-	2 780	8 800	
	1,25		-	-	-	11 000	
	Fasado profilis (visų tipų lakštams) – Netaikoma (NPD)						
	Atsparumas koncentruotai jėgai		Stogo profilis				
Lakšto storis [mm]		Skirtumas [mm]					
		T35R 830/860 mm	T35R 1110/1143 mm	T35R 1330/1370 mm			
0,47		1 620	2 240	1 730			
0,48		1 690	2 340	1 800			
0,5		1 760	2 440	1 880			
0,52		1 990	2 750	2 110			
0,55		2 220	3 070	2 360			
0,57		2 390	3 300	2 540			
0,6		2 650	3 660	2 810			
0,63		2 920	4 030	3 100			
0,65		3 110	4 290	3 300			
0,67		3 300	4 560	3 510			
0,7		3 600	4 980	3 830			
0,75		4 130	5 710	4 390			
0,8		2 680	3 730	2 680			
0,85		3 030	4 210	3 030			
0,9		3 400	4 720	3 400			
1		4 190	5 830	4 190			

	1,2	6 040	8 390	6 040
--	-----	-------	-------	-------

Esminės savybės	Eksplotacinės savybės					
Medžiaga	DX51 + Z; DX51 + AZ; DX51 + SP25; DX51 + SP55; DX51 + SP80					
Atsparumas koncentruotai jėgai	Stogo profilis					
	Skirtumas [mm]					
Lakšto storis [mm]	T14 R 790/835 mm	T14 R 905/945 mm	T14 R 1015/1060 mm	T14 R 1130/1170 mm	T14 R 1240/1285 mm	T14 R 1355/1400 mm
0,4	900	960	940	1 000	1 000	1 110
0,41	660	700	680	740	750	810
0,42	690	740	720	780	790	850
0,43	720	770	750	820	830	890
0,44	760	810	790	850	870	930
0,45	790	840	820	890	910	970
0,46	830	880	860	930	950	1 020
0,47	860	920	900	970	990	1 060
0,48	900	960	940	1 020	990	1 110
0,49	940	1 000	980	1 060	990	1 150
0,52	1 060	1 130	1 100	1 190	1 210	1 300
0,53	1 100	1 170	1 140	1 240	1 260	1 350
0,55	1 180	1 260	1 230	1 330	1 360	1 460
0,57	1 270	1 350	1 320	1 430	1 460	1 560
0,58	1 310	1 400	1 370	1 480	1 510	1 620
0,60	1 410	1 500	1 460	1 590	1 610	1 730
0,63	1 550	1 650	1 610	1 750	1 780	1 910
0,65	1 650	1 760	1 720	1 860	1 890	2 030
0,67	1 750	1 870	1 830	1 980	2 010	2 160
0,70	1 910	2 040	1 990	2 160	2 200	2 360
0,72	2 030	2 160	2 110	2 290	2 330	2 490
0,73	2 080	2 220	2 170	2 350	2 390	2 560
0,75	2 200	2 340	2 290	2 480	2 520	2 710
[T14R 455/495 mm, T14R 565/600 mm, T14R 680/720 mm, T14R 1470/1510 mm] - NPD.						

Svetainės, kurioje yra ši eksploatacinių savybių deklaracija, adresas:

www.hanbudstogai.lt

Aukščiau apibrėžtos gaminio eksploatacinės savybės atitinka deklaruojamų eksploatacinių savybių rinkinį. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduodama pagal (ES) Nr. 305/2011 reglamentą, o aukščiau minėtas gamintojas sutinka prisiimti visą atsakomybę.

Gamintojo vardu pasirašė:

Tomasz Pruszyński

(vardas, pavardė)

HANBUD sp. z o.o.

17 – 100 Bielsk Podlaski, ul. Brańska 153
tel. 85 730 94 08 / kom. 607 357 735

NIP 543 218 82 43

REGON 385461667 (KRS) 0000827025

Bielsk Podlaski, 07.07.2025m.

(vieta ir data)